

Japan Bike Technique 2022 出場車両 仕様書

チーム名: KAWAKAMI・TITANIUM

Page : 3 of 6

パーツ仕様							
部位	パーツ名	メーカー名	製品名	仕様	改造	備考・補足説明	
駆動系	クランク (チェーンホイール)	アーム長	シマノ	デュラエース	長さ	165 mm	○ 5アームホト加工
		チェーンリング1	シマノ	MTB用インナー	歯数	28 T	シングル
		チェーンリング2			歯数	T	
		チェーンリング3			歯数	T	
	スプロケット (フリー) (構成は全段歯数を記入)	シマノ	カプロオ	段数	9		
チェーン	シマノ			駒数	L		
BB			4クンクエア	BB幅	58 mm		ベアリング部加工
				Qfac	125 mm		
FD				-	--		
RD		スラム	レッド	-	--		
シフター	製品情報	サンツアー	デュラエース	-	--		フリクション
	タイプ	ワイヤード/電動					(選択)
レバー	製品情報	テストタッチ	フラット用	-	--		
	タイプ	シフター独立/ブレーキ一体					(選択)
フロント ブレーキ	本体	Vブレーキ	自作(予定)	-	--		
	タイプ	サイドプル/センタープル/カンティ/ディスク					(選択)
	操作	ワイヤード/油圧式/コンバイン					(選択)
	シュー	シマノ	Vブレーキ用	-	--		
	マウントタイプ	IS/PM/FM					ディスク ブレーキの場合
	ローター			径	mm		
	インナーワイヤ	日泉	ドロップ用	-	--		
アウターワイヤ		アルミアウター	-	--			
リア ブレーキ	本体	Vブレーキ	自作(予定)	-	--		
	タイプ	サイドプル/センタープル/カンティ/ディスク					(選択)
	操作	ワイヤード/油圧式/コンバイン					(選択)
	シュー	シマノ	Vブレーキ用	-	--		
	マウントタイプ	IS/PM/FM					ディスク ブレーキの場合
	ローター			径	mm		
	インナーワイヤ	日泉	ドロップ用	-	--		
アウターワイヤ		アルミアウター	-	--			