Japan Bike Technique 2022 出場車両 仕様書

チーム名:グランボア Page:4 of 6

			/パー	 ツ仕様			_
	部位	パーツ名	メーカ名	製品名	,	仕様	改造 備考・補足説明
ホイール	前輪	HUB		デラックスワイド nm)、穴数(28		100mm	コネクターレス
		リム		パピヨン i量(512g)、材	径 質(アノ	584	ETRTO
		スポーク	DT 太さ(2.0mm-	レボリューション 1.5mm- 2.0		 交差数(6交差)
		タイヤ		エートル	太さ重量	42mm	プロトタイプ
					外周長	1043mm	
	後輪	HUB	グランボア グランボア	プリュム ウ**/(20	重量軸長	58g 130mm	
		リム	グランボア	mm)、穴数(28 パピヨン i量(512g)、材	径	584mm レミ)	ETRTO
		スポーク	DT	レボリューション 1.5- 2.0mm	_		交差)
		タイヤ		エートル	太さ重量	42mm g 1043mm	
		チューブ	グランボア	プリュム	重量	58g	
	ヘッド		グランボア	ビンテージ	_		
		タイプ サイズ	クイル 1 インチ				
フィッティング	ハンドル	ハンドルバー	グランボア	フランス型マース	幅。	410mm	
		タイプステム	グランボア	アルミ	リップ 長さ	80mm	
		サドル	タイプ(クイル)、材 イデアル	質(アルミ) 9 0			
	シート	ピラー	ヨシガイ	エネシクロ	外径	27.2mm	
	ペダル	本体	長さ(シマノ	mm) 、Offset(mr	n)	Tiシャフト
		タイプ		SPD系			
		トゥクリップトゥストラップ			サイズ		